



## φ28.6 アルミテーパーハンドル&ハンドルポスト車両装着データ

メーカー	車種・年式	φ28.6ポストを使用する場合		FANATICφ28.6ハンドル 適合情報								取り付け詳細情報
		ハンドルポスト品番	必要ボルトサイズ	サイズ	装着	スロットル	クラッチ	ブレーキホース	フォーク	スイッチ	ハーネス	
HONDA	CB1300SB 05-14 CB1300SF 03-14	シルバー…品番：50801130 ブラック…品番：50801131	専用ボルト&ワッシャーセット 品番：50801135	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長+30mmの延長で装着可能です。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	CB1100 10-14 CB1100EX 10-14	シルバー…品番：50801130 ブラック…品番：50801131	専用ボルト&ワッシャーセット 品番：50801135	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	ブレーキホース・スロットルワイヤーが若干たわみます。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	CRF1000L AFRICA TWIN 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	CB400SF 05-14 CB400SB 05-14	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×30×P1.25 (2本)	MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	ブレーキホース・スロットルワイヤー・クラッチワイヤー・ハーネスの長さがハンドルに届かないため、装着できません。
				LOW	△	○	△	△	—	△	△	ハンドル両端(20~24mm)のカットで装着可能です。
YAMAHA	XJR1300C 15	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	△	○	△	△	—	△	△	クラッチワイヤー+20mm、純正ブレーキホース長+25mm、スイッチボックス配線+20mm、スイッチハーネス+20mmの延長で装着可能です。
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	XJR1300 07	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×30×P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	MT-10 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	右スイッチハーネス トップブリッジ真横のクランプを外してください。
	SCR950 17	品番：50801130(SIL) / 50801131(BLK)	M10×70P1.25 ※ポスト下部にクボみがあるためM10 ×3mm厚のワッシャーが必要で	WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	XSR900 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
MT-09 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×		
			WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○		
MT-07 14-15	ノーマルハンドルポスト変更不可		MEDIUM	×	メーターがハンドルポストに固定されているため、装着できません。							
			LOW	×	メーターがハンドルポストに固定されているため、装着できません。							
SUZUKI	BANDIT 1200S 06	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×50×P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	GSX-S1000 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	△	△	△	△	—	○	○	クラッチワイヤー・スロットルワイヤーの長さが足りないため、ハンドル両端(15mm)をカットし、純正ブレーキホース+30mmの延長で装着可能です。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	
				WIDE LOW	△	△	△	△	—	○	○	クラッチワイヤー・スロットルワイヤーの長さが足りないため、ハンドル両端(15mm)をカットし、純正ブレーキホース+30mmの延長で装着可能です。
	GSX-S1000F 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	△	△	△	○	—	○	○	ハンドル両端(15mm)のカットで装着可能です。 トップブリッジのワイヤーガイドステーを取り外してください。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
GSR750	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×55×P1.25 (2本)	MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	ハンドルを切るとスイッチボックスがタンクに干渉するため、装着できません。	
			LOW	×	×	×	×	—	×	×	ブレーキホース・スロットルワイヤー・クラッチワイヤー・ハーネス・スイッチボックス配線の長さがハンドルに届かないため、装着できません。	

メーカー	車種・年式	φ28.6ポストを使用する場合		FANATICφ28.6ハンドル 適合情報								取り付け詳細情報	
		ハンドルポスト品番	必要ボルトサイズ	サイズ	装着	スロットル	クラッチ	ブレーキホース	フォーク	スイッチ	ハーネス		
Kawasaki	ZRX1200 DAEG ALL	シルバー…品番: 50801128	専用ボルト&カラーセット 品番: 50801134	MEDIUM	△	△	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース・スロットルワイヤー長 + 30mmの延長で装着可能です。	
		ブラック…品番: 50801129		LOW	○	○	○	○	—	○	○		
	GPZ900R ALL	1穴	M10x長さ P1.25ボルト (2本) ※ボルト長は、トップブリッジの高さ+15~20mm	MEDIUM	—	—	—	—	—	—	—	—	パイプハンドル化のカスタムが前提です。 トップブリッジのハンドルポスト取付穴はM10に限ります。
				LOW	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ninja600R 11-13 Ninja400R 11-13	シルバー…品番: 50801128	専用ボルト&カラーセット 品番: 50801134	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長 + 30mmの延長で装着可能です。	
		ブラック…品番: 50801129		LOW	○	○	○	○	—	○	○		
	Ninja400 (ABS) 15	シルバー…品番: 50801130	M12×60P1.25(2本)	MEDIUM	×	×	×	×	×	×	×	×	ハンドルポストがハンドルの曲げにかかってしまい正しく締められないため装着できません。
		ブラック…品番: 50801131		LOW	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ZEPHYR1100 ALL	シルバー…品番: 50801132	M8×30×P1.25(4本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
		ブラック…品番: 50801133		LOW	○	○	○	○	—	○	○		
	ZEPHYR750 ALL	シルバー…品番: 50801128	M8×30×P1.25(4本)	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長 + 30mmの延長で装着可能です。	
		ブラック…品番: 50801129		LOW	○	○	○	○	—	○	○		
DUCATI	SCRAMBLER フル・スロットル 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	バンジョーアダプターがタンクに干渉するため、装着できません。	
		LOW	○	○	△	○	—	○	○				
	MONSTER1100 EVO 12	シルバー…品番: 50801128	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	×	○	×	×	—	×	○	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。	
		ブラック…品番: 50801129		LOW	×	○	○	×	—	×	○		
		ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×		ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。
LOW	×	×	×	×	×	—	×	×	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。				
BMW	R1200GS 16	Fanaticハンドルポストの設定がありません。		MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	純正ポストのクランプサイズがφ32のため装着出来ません。	
	R1200R 16	純正ハンドルポストの流用ができません。		LOW	×	×	×	×	—	×	×		
	RnineT 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
		WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○				
	F800GS	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
		WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○				
F700GS	シルバー…品番: 50801128	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	△	○	○	○	—	○	○	ハンドルポストを逆向きにした場合のみ装着可能。通常の向きで装着した場合、ハンドルポストとタンクが干渉し、ハンドルが切れなくなるため装着出来ません。		
	ブラック…品番: 50801129		LOW	△	○	○	○	—	○	○			
KTM	390DUKE 15	シルバー…品番: 50801128	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
		ブラック…品番: 50801129		LOW	×	○	○	○	○	—	×		○

### ■ Fanatic φ28.6 アルミテーパーハンドルラインナップ



スタンダード: MEDIUM/LOW

ワイド: MEDIUM/LOW

### ■ φ28.6アルミテーパーハンドル専用ポスト (シルバー/ブラック)



1穴タイプ  
(M10 × P1.25/M12 × P1.25)

2穴タイプ  
(M8 × P1.25)

CB1300SB(スタンダード/LOW装着)

XJR1300(スタンダード/LOW装着)

R nineT(ワイド/LOW装着)

### ■ ハンドル別高さ・サイズ比較

サイズ	高さ	A全幅	Bセンター幅	C引き寸	D全校	E絞リ角
スタンダード	MEDIUM	715mm	100mm	147mm	84mm	32°
	LOW	715mm	100mm	132mm	59mm	22°
ワイド	MEDIUM	760mm	130mm	134mm	80mm	23°
	LOW	755mm	130mm	118mm	60mm	22°