

φ28.6 アルミテーパーハンドル&ハンドルポスト車両装着データ

メーカー	車種・年式	φ28.6ポストを使用する場合		FANATICφ28.6ハンドル 適合情報								取り付け詳細情報
		ハンドルポスト品番	必要ボルトサイズ	サイズ	装着	スロットル	クラッチ	ブレーキホース	フォーク	スイッチ	ハーネス	
HONDA	CB1300SB 05-14 CB1300SF 03-14	シルバー…品番：50801130 ブラック…品番：50801131	専用ボルト&ワッシャーセット 品番：50801135	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長+30mmの延長で装着可能です。
	CB1100 10-14 CB1100EX 10-14	シルバー…品番：50801130 ブラック…品番：50801131	専用ボルト&ワッシャーセット 品番：50801135	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	ブレーキホース・スロットルワイヤーが若干たわみます。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	CRF1000L AFRICA TWIN 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
		WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○			
	CB400SF 05-14 CB400SB 05-14	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×30×P1.25 (2本)	MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	ブレーキホース・スロットルワイヤー・クラッチワイヤー・ハーネスの長さがハンドルに届かないため、装着できません。
		LOW	△	○	△	△	—	△	△	ハンドル両端(20~24mm)のカットで装着可能です。		
	YAMAHA	XJR1300C 15	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	△	○	△	△	—	△	△
XJR1300 07		シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×30×P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
MT-10 16		ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	右スイッチハーネス トップブリッジ真横のクランプを外してください。
WIDE LOW		○	○	○	○	—	○	○				
SCR950 17		品番：50801130(SIL) / 50801131(BLK)	M10×70P1.25 ※ポスト下部にクボミがあるためM10	WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
XSR900 16		ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	
		WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○			
MT-09 17		ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
	WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○				
MT-09 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×		
	WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○				
MT-07 14-15	ノーマルハンドルポスト変更不可		MEDIUM	×	メーターがハンドルポストに固定されているため、装着できません。							
	LOW	×	メーターがハンドルポストに固定されているため、装着できません。									
SUZUKI	BANDIT 1200S 06	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×50×P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
	GSX-S1000 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	△	△	△	△	—	○	○	クラッチワイヤー・スロットルワイヤーの長さが足りないため、ハンドル両端(15mm)をカットし、純正ブレーキホース+30mmの延長で装着可能です。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	
				WIDE LOW	△	△	△	△	—	○	○	クラッチワイヤー・スロットルワイヤーの長さが足りないため、ハンドル両端(15mm)をカットし、純正ブレーキホース+30mmの延長で装着可能です。
	GSX-S1000F 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	△	△	△	○	—	○	○	ハンドル両端(15mm)のカットで装着可能です。
				LOW	○	○	○	○	—	○	○	トップブリッジのワイヤーガイドステーを取り外してください。
				WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○	
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	
GSR750	シルバー…品番：50801128 ブラック…品番：50801129	M10×55×P1.25 (2本)	MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	ハンドルを切るとスイッチボックスがタンクに干渉するため、装着できません。	
			LOW	×	×	×	×	—	×	×	ブレーキホース・スロットルワイヤー・クラッチワイヤー・ハーネス・スイッチボックス配線の長さがハンドルに届かないため、装着できません。	

φ28.6 アルミテーパーハンドル&ハンドルポスト車両装着データ

メーカー	車種・年式	φ28.6ポストを使用する場合		FANATICφ28.6ハンドル 適合情報								取り付け詳細情報	
		ハンドルポスト品番	必要ボルトサイズ	サイズ	装着	スロットル	クラッチ	ブレーキホース	フォーク	スイッチ	ホーン		
Kawasaki	Z900RS	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○	純正より一本分低くなります。	
				SUPER LOW	○	△	△	△	—	△	○	ハンドルが低くなる為、ワイヤー・ホースの長さが余ります。 スイッチBOXの角度によってはタンクに干渉します。	
	ZRX1200 DAEG ALL	シルバー…品番: 50801128 ブラック…品番: 50801129	専用ボルト&カラーセット 品番: 50801134	MEDIUM	△	△	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース・スロットルワイヤー長 + 30mmの延長で装着可能です。	
	GPZ900R ALL	1穴		MEDIUM	—	—	—	—	—	—	—	パイプハンドル化のカスタムが前提です。 トップブリッジのハンドルポスト取付穴はM10に限りです。	
	Ninja600R 11-13	シルバー…品番: 50801128	専用ボルト&カラーセット	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長 + 30mmの延長で装着可能です。	
	Ninja400R 11-13	ブラック…品番: 50801129	品番: 50801134	LOW	○	○	○	○	—	○	○		
	Ninja400 (ABS) 15	シルバー…品番: 50801130 ブラック…品番: 50801131	M12×60P1.25(2本) ※ボルト長は、トップブリッジ	MEDIUM	×	×	×	×	×	×	×	×	ハンドルポストがハンドルの曲げにかかってしまい正しく締められないため装着できません。
				LOW	×	×	×	×	×	×	×	×	ハンドルポストがハンドルの曲げにかかってしまい正しく締められないため装着できません。
	ZEPHYR1100 ALL	シルバー…品番: 50801132 ブラック…品番: 50801133	M8×30×P1.25(4本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
	ZEPHYR750 ALL	シルバー…品番: 50801128 ブラック…品番: 50801129	M8×30×P1.25(4本)	MEDIUM	△	○	○	△	—	○	○	純正ブレーキホース長 + 30mmの延長で装着可能です。	
			LOW	○	○	○	○	—	○	○			
DUCATI	SCRAMBLER フル・スロットル 15	ノーマルハンドルポスト使用		MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	バンジョーアダプターがタンクに干渉するため、装着できません。	
				LOW	○	○	△	○	—	○	○		
	MONSTER1100 EVO 12	シルバー…品番: 50801128 ブラック…品番: 50801129	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	×	○	×	×	—	×	○	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。	
		ノーマルハンドルポスト使用		LOW	×	○	○	×	—	×	○	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。	
			MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。		
			LOW	×	×	×	×	—	×	×	ハンドルを切るとタンクに干渉するため、装着できません。		
BMW	R1200GS 16	Fanaticハンドルポストの設定がありません。 純正ハンドルポストの流用ができません。		MEDIUM	×	×	×	×	—	×	×	純正ポストのクランプサイズがφ32のため装着出来ません。	
	R1200R 16			LOW	×	×	×	×	—	×	×	純正ポストのクランプサイズがφ32のため装着出来ません。	
	RnineT 16	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○		
	F800GS	ノーマルハンドルポスト使用		WIDE MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
				WIDE LOW	○	○	○	○	—	○	○		
F700GS	シルバー…品番: 50801128 ブラック…品番: 50801129	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	△	○	○	○	—	○	○	ハンドルポストを逆向きにした場合のみ装着可能。通常の向きで装着した場合、 ハンドルポストとタンクが干渉し、ハンドルが切れなくなるため装着出来ません。		
			LOW	△	○	○	○	—	○	○			
KTM	390DUKE 15	シルバー…品番: 50801128	M10×60 P1.25 (2本)	MEDIUM	○	○	○	○	—	○	○		
		ブラック…品番: 50801129		LOW	×	○	○	○	○	—	×	○	ハンドルを切るとスイッチがタンクに干渉するため、装着できません。

■ Fanatic φ28.6 アルミテーパーハンドルラインナップ



■ φ28.6アルミテーパーハンドル専用ポスト (シルバー/ブラック)



■ ハンドル別高さ・サイズ比較

サイズ	高さ	A全幅	Bセンター幅	C引き寸	D全校	E絞り角
スタンダード	MEDIUM	715mm	100mm	147mm	84mm	32°
	LOW	715mm	100mm	132mm	59mm	22°
ワイド	MEDIUM	760mm	130mm	134mm	80mm	23°
	LOW	755mm	130mm	118mm	60mm	22°



CB1300SB(スタンダード/LOW装着)



XJR1300(スタンダード/LOW装着)



R nineT(ワイド/LOW装着)