

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

## ⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。  
(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。  
(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

## ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。  
(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。  
(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

## ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。
- スクリーンにアルカリ性及び強酸性クリーナー・ガソリン・ブレーキ液などの化学物質が付着すると、変形・変色・ひび割れ等を起こす恐れがあります。(スクリーンを掃除する場合は、柔らかいスポンジか布を使用し、中性洗剤と十分な水を掛けながら拭き取ってください)
- スクリーンに使用している色素(特に蛍光色)は長時間太陽光にさらされると色が薄くなる場合があります。  
(使用しないときは可能な限りカバー等で保護してください)
- スクリーンの製品の特長から、太陽光線の反射光集中やスクリーンのレンズ効果による透過光集中などが原因となり、オートバイのハンドル周辺パーツが溶けたり、熱による故障を起こしたりする可能性があります。直射日光を受ける環境で車体を停車・保管する場合は、カバーによりスクリーンを覆い、スクリーンが直射日光を受けないようにしてください。又、万が一スクリーンによる太陽光線の集中が原因となり部品の熱損が起こった場合であっても、この現象は自然現象によるものであって製品の設計上、生産上の問題が原因となっているものではございませんので(株)アクティブではいかなる保証責任も負うことはできません。本製品をご使用の際には本件を充分にご理解いただいた上でご使用いただけますようお願い申し上げます。

