ACTIVE

荷掛フック

（車種専用）
適合車種

NINJA1000 11-16　　*ER-6N 09-11*
NINJA400R 11-12　　*ER-6F 09-10*
NINJA650R 09-11　　*ER-4N 11-12*


取り付け例：NINJA400R

シルバー	品番 1992013	JAN 4538792662657
ブラック	品番 1992014	JAN 4538792662664
ゴールド	品番 1992015	JAN 4538792662671
レッド	品番 1992016	JAN 4538792662688
ブルー	品番 1992024	JAN 4538792765723

1.構成品

No	品　名	個　数
①	荷掛フック本体	2
②	キャップボルトM8×90	2
③	スペーサーカラー（20X8.5Xt10）	2

本製品の内容は平成28年02月現在のものです



2.ご用意いただくもの （必ずご用意ください）
●車種専用サービスマニュアル


160205KIT04

取り付け手順説明

1. 作業前に

●必ず構成商品表を参考に付属品をご確認ください。
●サービスマニュアルに従って作業を行なって下さい。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照の上、必ず厳守してください。
●この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解の上、取り付けを始めてください。


2. 取り付け




2-1.　アシストグリップのボルト（前後どちらかを選択）を取り外します。
（左右共）



2-2.　付属の荷掛フック、カラーをキャップボルトM8×90で取り付けます。



後ろ側取り付け例



ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012