

フロントスプリング (ローダウン約25mm)

• STREET TRIPLE R '2015 ~ '2016



画像はサンプルです

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。

サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャストの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。

・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。

| | |
|------------------|----------------------|
| 品番 | 22092750 |
| 価格 | ¥26,000 (税込 ¥28,600) |
| JANコード | 4538792798066 |
| 備考 | - |
| スプリング部材番号 | 138 |
| フォークオイル番手/ 油面 | SAE5 / 70mm |
| プリロード調整 | 6 段目 |
| サグ値 | 45 mm |
| コンプレッション調整 | 10 クリック |
| リバウンド調整 | 13 クリック |

WEB



取扱説明書



CAUTION

サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
ローダウンパーツは指定部品に該当するため構造変更の手続きは必要ありません。